# Vitrine réfrigérée murale 3 portes, 1935 mm, 4 étagères, Self Service noir, +2°/+4°C



## Codes produits :

Référence : 7350.0060

## Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1920
Largeur (mm): 1935
Profondeur (mm): 665
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 3
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 2,3
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Zone de demonstration (m2): 2,4
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Nombre de tablettes: 4
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 55
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

**Vitrine réfrigérée murale Combisteel Self Service noir, 3 portes, 1935 mm de largeur, 4 étagères, froid ventilé, plage de température +2°C/+4°C. Elle s'utilise en supermarché pour la vente de produits frais en libre-service.**

**Points forts :**

- **3 portes, 4 étagères, zone de démonstration 2,4 m²**
- **Vitre droite, éclairage LED, finition Self Service noir**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1935 x 665 x 1920 mm (LxPxH), poids 380 kg**

**Vitrine réfrigérée murale Combisteel Self Service noir, 3 portes, 1935 mm de largeur, 4 étagères, froid ventilé, plage de température +2°C/+4°C. Elle s'utilise en supermarché pour la vente de produits frais en libre-service.**

**Fonction et usage professionnel**

**Cette vitrine libre-service murale, de couleur noire, met en valeur les produits grâce à son éclairage LED, pour une utilisation en supermarché.**

**Équipement intérieur**

**Elle est équipée de 4 étagères (niveaux), réparties sur 3 portes, pour une zone de démonstration de 2,4 m².**

**Froid et régulation**

**Le système de réfrigération est ventilé, avec dégivrage automatique, au gaz réfrigérant R290, pour une température ambiante admise jusqu'à +25°C. Le groupe froid n'est pas tropicalisé.**

**Dimensions et poids**

**Elle mesure 1935 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1920 mm de hauteur, pour un poids de 380 kg.**

**Alimentation électrique**

**L'appareil fonctionne en 230V, pour une puissance totale de 2,3 kW.**

- **3 portes, 4 étagères, zone de démonstration 2,4 m²**
- **Vitre droite, éclairage LED, finition Self Service noir**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1935 x 665 x 1920 mm (LxPxH), poids 380 kg**
- **Alimentation 230V, puissance totale 2,3 kW**

**Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?**

**La température est réglable entre +2°C et +4°C.**

**Combien de portes comporte ce modèle ?**

**3 portes.**

**Combien d'étagères comporte cette vitrine ?**

**4 étagères (niveaux).**

**Quelle est la zone de démonstration de cette vitrine ?**

**2,4 m².**

**Quelles sont les dimensions de cette vitrine ?**

**Elle mesure 1935 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1920 mm de hauteur, pour un poids de 380 kg.**

**Le groupe froid est-il tropicalisé ?**

**Non, ce modèle n'est pas équipé d'un groupe froid tropicalisé.**

**Quel gaz réfrigérant est utilisé ?**

**Le R290, avec dégivrage automatique.**

**Quelle alimentation électrique est nécessaire ?**

**L'appareil fonctionne en 230V, pour une puissance totale de 2,3 kW.**