Vitrine à glace blanc avec réfrigeration statique, capacité 3x 5 litres, -16°/-18°C (réf. 7292.0015)



Codes produits :

Référence : 7292.0015

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 375
Largeur (mm): 670
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): -16°C/-18°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +30°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Blanc
Renseignements complémentaires: Exclus bacs pour crème glacée
Puissance totale kW: 0,195
Capacité en unités / heure: 3x5 ltr
Type de froid : Statique
Fermeture à clé: Non
Eclairage: Oui
Décongelation: Manuel
Nombre de bacs à glace: 3x5L
Colis postal: Non

Vitrine à glace blanche à réfrigération statique (-16°/-18°C), pensée pour présenter et conserver les glaces à la vente chez les glaciers, traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **Capacité : 3x 5 litres.**
- **670 mm x 750 mm x 375 mm.**
- **Finition blanche.**

Une vitrine à glace blanc avec réfrigeration statique

La vitrine à glace blanche avec réfrigération statique est fabriquée par Combisteel pour la présentation et la conservation de glaces artisanales chez les glaciers, traiteurs et restaurateurs. Sa finition blanche et son ouverture côté client facilitent la vente directe.

Cette vitrine à glace offre une capacité de 3x5 litres répartie sur 3 bacs à glace, avec des dimensions compactes de 670 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 375 mm de hauteur.

Dimensions de la vitrine à glace

L'appareil mesure 670 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 375 mm de hauteur, pour un encombrement au sol restreint.

Froid statique et plage de température

Le groupe froid statique maintient une température comprise entre -16°C et -18°C, pour une température ambiante admise jusqu'à +30°C. Le dégivrage s'effectue manuellement et le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

Alimentation électrique de la vitrine à glace

La vitrine à glace fonctionne en 2 x 230 V à une fréquence de 50 Hz, pour une puissance totale de 0,195 kW.

Éclairage et fermeture

Un éclairage intégré met en valeur les glaces présentées. La vitrine ne dispose pas de fermeture à clé et n'est pas équipée d'un groupe froid tropicalisé.

Capacité et rangement des bacs à glace

La vitrine à glace accueille 3 bacs de 5 litres, avec une ouverture côté client. Les bacs destinés à la crème glacée sont exclus de cette configuration.

- **Finition blanche**
- **Froid statique -16°C/-18°C**
- **Capacité 3x5 litres (3 bacs)**
- **Éclairage intégré**
- **Alimentation 2 x 230 V, 50 Hz, 0,195 kW**
- **Gaz réfrigérant R290**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine à glace ?

Elle accueille 3 bacs de 5 litres, soit une capacité totale de 3x5 litres.

Quelle plage de température maintient cette vitrine à glace ?

Le froid statique maintient une température comprise entre -16°C et -18°C.

La vitrine à glace dispose-t-elle d'une fermeture à clé ?

Non, cette vitrine à glace n'est pas équipée de fermeture à clé.

Quelles sont les dimensions de la vitrine à glace ?

Elle mesure 670 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 375 mm de hauteur.

De quel côté s'ouvre cette vitrine à glace ?

Elle s'ouvre côté client, pour une vente directe en présentoir.

Quelle est l'alimentation électrique de la vitrine à glace ?

Elle fonctionne en 2 x 230 V à 50 Hz, pour une puissance totale de 0,195 kW.

Le dégivrage de cette vitrine à glace est-il automatique ?

Non, le dégivrage de cette vitrine à glace est manuel.

Cette vitrine à glace convient-elle à un usage tropicalisé ?

Non, elle n'est pas équipée d'un groupe froid tropicalisé +43°C.