Vitrine à glace avec refrigeration, -14 / -16ºC, capacité 7+7x 5 litres



Codes produits :

Référence : 7295.0015

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1247
Largeur (mm): 1354
Profondeur (mm): 630
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): -14°C/-16°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +35°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Type de vitre: Bombée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Puissance totale kW: 0,9
Capacité en unités / heure: 7+7 x 5 ltr
Epaisseur de coupe (mm): 60
Capacite brut (L): 383
Type de froid : Ventilé
Sur roues: Oui
Eclairage: LED
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Consommation électrique (Kw/24h): 9,5
Nombre de bacs à glace: 7x5L
Nombre de bacs à glace: 7+7 en réserve x5L
Colis postal: Non

Vitrine à glace (-14 / -16ºC) signée ISA-Italie, pour présenter et conserver les glaces à la vente chez les glaciers, traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **Capacité : 7+7x 5 litres.**
- **1354 mm x 630 mm x 1247 mm.**
- **La capacité brute est de 383 litres.**

Une vitrine à glace avec refrigeration

La vitrine à glace avec réfrigération ventilée est fabriquée par ISA-Italie pour les glaciers, traiteurs et restaurateurs qui présentent et conservent des glaces à la vente. Sa vitre bombée offre une visibilité dégagée sur les produits exposés.

Cette vitrine à glace affiche une capacité brute de 383 litres répartie sur 7+7 bacs de 5 litres, avec des dimensions de 1354 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1247 mm de hauteur.

Dimensions de la vitrine à glace

L'appareil mesure 1354 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1247 mm de hauteur, pour une capacité brute de 383 litres.

Froid ventilé et plage de température

Le système de refroidissement par ventilateur maintient une température comprise entre -14°C et -16°C, pour une température

ambiante admise jusqu'à +35°C, avec un dégivrage automatique. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

Alimentation électrique de la vitrine à glace

La vitrine à glace fonctionne en 2 x 230 V à une fréquence de 50 Hz, pour une puissance totale de 0,9 kW et une consommation électrique de 9,5 kWh/24h.

Construction et équipement

La vitrine à glace est équipée d'un éclairage LED, d'une vitre bombée et d'une épaisseur d'isolation de 60 mm. Elle repose sur des roues pour un déplacement mobile.

Capacité et rangement des bacs à glace

La vitrine accueille 7 bacs de 5 litres en présentation, complétés par 7+7 bacs de 5 litres en réserve, dans un espace prévu pour une rangée empilée.

- **Capacité brute de 383 litres**
- **7+7 bacs à glace de 5 litres**
- **Froid ventilé -14°C/-16°C**
- **Éclairage LED**
- **Vitre bombée**
- **Mobile sur roues**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine à glace ?

Elle accueille 7+7 bacs de 5 litres, pour une capacité brute de 383 litres.

Quelle plage de température maintient cette vitrine à glace ?

Le froid ventilé maintient une température comprise entre -14°C et -16°C.

Le dégivrage de cette vitrine à glace est-il automatique ?

Oui, cette vitrine à glace est équipée d'un dégivrage automatique.

Quelles sont les dimensions de la vitrine à glace ?

Elle mesure 1354 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1247 mm de hauteur.

Cette vitrine à glace est-elle mobile ?

Oui, elle est montée sur roues pour faciliter son déplacement.

Quel type de vitre équipe cette vitrine à glace ?

Elle est équipée d'une vitre bombée.

Quelle est la consommation électrique de cette vitrine à glace ?

Elle consomme 9,5 kWh sur 24h, pour une puissance totale de 0,9 kW.

Quelle température ambiante maximale supporte cet appareil ?

Il supporte une température ambiante allant jusqu'à +35°C.