

Congélateur vitré avec 1 porte blanc, 382 litres, -18°C/-24°C (H. 1875 mm)



Codes produits :

Référence : 7464.0062

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1875
Largeur (mm): 640
Profondeur (mm): 670
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): -18°C/-24°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Matière: Acier laqué blanc
Matière: Acier laqué
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 382L
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: 402x482,5 mm
Type de porte: Vitrée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Blanc
Puissance totale kW: 0,67
Nombre de grilles: 5x 402x482,5
Capacité net (L): 382
Type de froid : Statique
Fermeture à clé: Oui
Éclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: Charnière à droite
Porte reversible: Non
Niveau sonore (dB): 53
Décongelation: Manuel
Épaisseur d'isolation (mm): 60
Colis postal: Non

Congélateur Combisteel en acier laqué blanc, à porte vitrée (vitrage chauffant) et froid statique, d'une capacité de 382 litres, plage de température -18°C/-24°C. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Points forts :

- Dimensions 640 x 670 x 1875 mm, poids 96 kg
- Plage de température -18°C/-24°C, 5 grilles au format 402x482,5 mm
- Porte vitrée à vitrage chauffant, fermeture à clé
- Éclairage LED, thermostat à affichage digital
- Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène
- Appareil maniable et déplacement facile
- Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau
- Construit en acier laqué extérieur et abs intérieur thermoformé agréé contact alimentaire
- Modèle vitré, un atout pour une présentation attractive de vos articles ou la gestion de vos stocks

Congélateur laqué blanc Combisteel, 382 litres, porte vitrée

Ce congélateur de la marque Combisteel, en acier laqué blanc, à porte vitrée (vitrage chauffant pour éviter la condensation) et

froid statique, offre une capacité de 382 litres sur 5 grilles au format 402x482,5 mm. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 640 mm de largeur, 670 mm de profondeur et 1875 mm de hauteur, pour un poids de 96 kg.

Froid et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -18°C à -24°C (température ambiante jusqu'à +32°C), avec dégivrage manuel et une isolation de 60 mm. L'éclairage intérieur LED et le thermostat à affichage digital facilitent l'usage et le contrôle de la température. La porte vitrée (charnière à droite, non réversible) est équipée d'une fermeture à clé. Niveau sonore de 53 dB, gaz réfrigérant R290. Le dégivrage s'accompagne d'une évaporation de l'eau, ce qui limite la consommation électrique. L'intérieur est en ABS thermoformé agréé contact alimentaire.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, pour une puissance électrique de 0,67 kW.

- Capacité de 382 litres, 5 grilles au format 402x482,5 mm
- Dimensions : 640 x 670 x 1875 mm, pour 96 kg
- Plage de température -18°C/-24°C, dégivrage manuel
- Isolation 60 mm, porte vitrée (vitrage chauffant), fermeture à clé
- Éclairage LED, thermostat à affichage digital, niveau sonore 53 dB
- Alimentation 230V, puissance 0,67 kW, gaz réfrigérant R290
- Dégivrage avec évaporation de l'eau, intérieur ABS agréé contact alimentaire

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur ?

382 litres, pour 5 grilles au format 402x482,5 mm.

Quelle est la plage de température ?

De -18°C à -24°C.

Quelles sont ses dimensions ?

640 mm de largeur, 670 mm de profondeur et 1875 mm de hauteur, pour 96 kg.

La porte vitrée est-elle chauffante ?

Oui, un vitrage chauffant évite la condensation.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, pour une puissance de 0,67 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid statique, gaz réfrigérant R290.

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est manuel.

Ce produit dispose-t-il d'un éclairage intégré ?

Oui, un éclairage LED.