Table réfrigérée saladette avec 2 portes GN 1/1, 6x GN 1/3 h150 mm, +2°/+8°C



Codes produits :

Référence : 7450.0102

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1085
Largeur (mm): 1360
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Matière: Acier inoxydable 18/8
Granite: Non
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 2
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Profondeur bacs GN (mm): 150mm
Type de porte: Pleine
Version murale avec dosseret: Oui
Version centrale sans dosseret: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 201
Puissance totale kW: 0,34
Nombre de grilles: 2
Contenu du GN: 2x 1/1 GN - 6x 1/3 GN PAN
Type de froid : Ventilé
Niveau sonore (dB): 42
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Colis postal: Non

Table réfrigérée saladette Combisteel en acier inoxydable, à froid ventilé, avec 2 portes GN 1/1 et 6 bacs GN 1/3 (profondeur 150 mm), plage de température +2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Points forts :

- **Dimensions 1360 x 700 x 1085 mm, poids 145 kg**
- **2 portes GN 1/1, 6 bacs GN 1/3 (profondeur 150 mm)**
- **Froid ventilé, plage de température +2°/+8°C**
- **Modèle sur meuble avec réserve de froid supplémentaire en dessous**
- **Réglage précis de la température désirée**
- **Garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Réduit votre consommation d'électricité grâce au dégivrage automatique**
- **Chaque bac inox en supplément vous permet le stockage d'un aliment différent**

Table réfrigérée saladette Combisteel en acier inoxydable, à froid ventilé, avec 2 portes GN 1/1 et 6 bacs GN 1/3 (profondeur 150 mm), plage de température +2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Table réfrigérée saladette Combisteel 2 portes GN 1/1, 6x GN 1/3

Cette table réfrigérée saladette de la marque Combisteel, en acier inoxydable, à froid ventilé, dispose de 2 portes GN 1/1 et de 6 bacs GN 1/3 de 150 mm de profondeur. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 1360 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 1085 mm de hauteur, pour un poids de 145 kg.

Régulation et équipement

La table maintient une plage de température de +2°C à +8°C, à froid ventilé, avec dégivrage automatique et une isolation de 60 mm. Elle dispose de 2 grilles GN 1/1 (530x325 mm) et d'un niveau sonore de 42 dB. Le modèle sur meuble offre une réserve de froid supplémentaire en dessous, et chaque bac inox en supplément permet le stockage d'un aliment différent.

Construction et configuration

La table est construite en acier inoxydable 18/8 (intérieur en acier inoxydable 201), disponible en version centrale sans dosseret ou en version murale avec dosseret.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, pour une puissance électrique de 0,34 kW, avec gaz réfrigérant R600.

- **Table réfrigérée saladette Combisteel, 2 portes GN 1/1, 6x GN 1/3**
- **Dimensions 1360 x 700 x 1085 mm, poids 145 kg**
- **+2°C/+8°C, froid ventilé, dégivrage automatique, isolation 60 mm**
- **2 grilles GN 1/1 (530x325 mm), niveau sonore 42 dB**
- **Acier inoxydable 18/8 extérieur, 201 intérieur**
- **Version centrale sans dosseret ou murale avec dosseret**
- **Alimentation 230V, 0,34 kW, gaz réfrigérant R600**

Questions fréquentesQuelles sont ses dimensions ?

1360 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 1085 mm de hauteur, pour un poids de 145 kg.

Combien de portes et de bacs GN comporte-t-elle ?

2 portes GN 1/1 et 6 bacs GN 1/3 de 150 mm de profondeur.

Quelle plage de température peut-elle atteindre ?

De +2°C à +8°C, à froid ventilé avec dégivrage automatique.

En quel matériau est-elle construite ?

Acier inoxydable 18/8, avec intérieur en acier inoxydable 201.

Existe-t-il une version murale ?

Oui, disponible en version centrale sans dosseret ou en version murale avec dosseret.

Dispose-t-elle d'une réserve de froid supplémentaire ?

Oui, le modèle sur meuble offre une réserve de froid supplémentaire en dessous.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, pour une puissance de 0,34 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid ventilé, gaz réfrigérant R600.