

Comptoir réfrigéré ventilé avec 3 étagères et vitre verticale, +2°/+8°C, L 1200 mm - RAL9005



Codes produits :

Référence : BGB0272

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019

Hauteur mm: 1400

Largeur mm: 1200

Profondeur mm: 800

Fréquence: 50 Hz

Phase: 1F+N

Puissance KW Electrique: 0,944

Plage de température: +2°C / +8°C

Température ambiante jusqu'à: +25°C / 60% humidité

Type de gaz réfrigérant: R452

Panneau de contrôle: Digitale

Capacité brut: Surface 1,88 m²

Alimentation: Electrique

Poids kg: 140,00

Type de froid: Ventilé

Groupe froid tropicalisé +43°C: Non

Type de vitre: Droite

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Comptoir réfrigéré avec système de refroidissement ventilé. Idéal pour l'exposition des pâtisseries.

Points forts :

- Dimensions 1200 x 800 x 1400 mm
- 0,944 kW
- 230 V monophasé 1F+N
- Températures : +2 °C/+8 °C

Vitrine froide professionnelle Comptoir réfrigéré ventilé professionnel

Le comptoir réfrigéré ventilé avec verre panoramique est à la fois performant et fonctionnel. Son gabarit compact lui permet de prendre aisément place dans tous types d'établissements. Comptoir réfrigéré en verre trempé pour une mise en valeur distinguée de vos aliments. Cet équipement utilise un système de froid ventilé pour garder vos préparations fraîches plus longtemps.

La vitrine réfrigérée professionnelle dispose d'un panneau de contrôle électronique avec affichage de la température ainsi que d'un éclairage puissant.

Comptoir réfrigéré ventilé pour restaurateurs

Équipement de conservation et de maintien en température idéal pour les restaurants et grandes surfaces. En effet, ce comptoir réfrigéré vous permet d'exposer vos aliments tout en les conservant au frais.

Les 3 étagères du comptoir réfrigéré sont équipées d'un éclairage supérieur et inférieur. L'éclairage supérieur assure une bonne visibilité des produits présentés. Le comptoir réfrigéré professionnel dispose d'un système de dégivrage. Appareil de cuisine équipé d'un système d'évaporation automatique de l'eau.

Livraison standard : Couleur RAL9005 noir