Vitrine réfrigérée ventilée 1040 mm avec vitre verticale, +2°/+5°C



Codes produits :

Référence : BGB0440

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1250
Largeur (mm): 1040
Profondeur (mm): 780
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,22
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: Surface d'exposition 0,46 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 115
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine réfrigérée ventilée, vitre droite verticale (+2°C/+5°C), pour la présentation de produits frais en vente directe.

Points forts :

- **1040 mm x 780 mm x 1250 mm.**
- **Surface d'exposition de 0,46 m².**
- **Plan de travail et surface d'affichage en inox.**
- **Réfrigération ventilée, gaz R290.**

Une vitrine réfrigérée ventilée de 1040 mm

Cette vitrine réfrigérée ventilée, fabriquée par Mastro - Virtus, est destinée à la présentation de produits frais en vente directe, avec vitre droite verticale et parois latérales en verre trempé.

Ses dimensions sont de 1040 mm de largeur, 780 mm de profondeur et 1250 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 0,46 m² et un poids de 115 kg.

Dimensions et surface d'exposition

Avec ses 1040 x 780 mm au sol pour 1250 mm de hauteur, cette vitrine offre une surface d'exposition de 0,46 m², parois latérales isolées en verre trempé avec étagère intermédiaire.

Alimentation électrique

Elle fonctionne en 220-240V, phase 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,22 kW.

Froid ventilé et plage de température

La réfrigération ventilée maintient une plage de température de +2°C à +5°C, pour une température ambiante jusqu'à +25°C et une humidité relative jusqu'à 60 %. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290 ; le groupe froid n'est pas tropicalisé.

Construction et équipement

Le panneau de contrôle est électronique, l'éclairage luminescent met les produits en valeur, et le plan de travail comme la surface d'affichage sont en acier inoxydable. Le dégivrage est minuté, avec bac à eau à évaporation manuelle.

- **Surface d'exposition de 0,46 m²**
- **Plage de température de +2°C à +5°C**
- **Dimensions : 1040 x 780 x 1250 mm, pour 115 kg**
- **Parois latérales en verre trempé**
- **Plan de travail et surface d'affichage en inox**
- **Réfrigération ventilée, gaz R290**
- **Panneau de contrôle électronique, éclairage luminescent**
- **Bac à eau à évaporation manuelle, dégivrage minuté**

Questions fréquentesQuelle est la surface d'exposition de cette vitrine ?

0,46 m².

Quelle est la plage de température ?

De +2°C à +5°C.

Quelles sont ses dimensions ?

1040 mm de largeur, 780 mm de profondeur et 1250 mm de hauteur.

Le dégivrage est-il automatique ?

Non, il est minuté, avec bac à eau à évaporation manuelle.

Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?

Le R290.

Quel est le poids de cette vitrine ?

115 kg.