Vitrine réfrigérée ventilée 1520 mm avec vitre verticale, +2°/+5°C



Codes produits :

Référence : BGB0441

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1250
Largeur (mm): 1520
Profondeur (mm): 780
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,481
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: Surface d'exposition 0,68 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 135
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine réfrigérée Mastro - Virtus de 1520 mm, ventilée (+2°C/+5°C), pour la présentation de pâtisseries ou autres denrées en vente directe.

Points forts :

- **Surface d'exposition de 0,68 m², 135 kg**
- **Parois latérales isolées avec verre trempé, étagère intermédiaire**
- **Réserve de stockage réfrigérée sous la surface d'exposition**
- **Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R290**

Vitrine réfrigérée Mastro - Virtus 1520 mm

Cette vitrine réfrigérée horizontale de la marque Mastro - Virtus, idéale pour le stockage de pâtisseries ou autres denrées destinées à la vente, est équipée de parois latérales isolées avec verre trempé et étagère intermédiaire. Parfaite pour une utilisation en snack ou en restaurant.

D'une largeur de 1520 mm pour une profondeur de 780 mm et une hauteur de 1250 mm, pour un poids de 135 kg et une surface d'exposition de 0,68 m², cette vitrine fonctionne dans une plage de température de +2°C à +5°C.

Équipement et construction

Panneau de contrôle électronique, stockage réfrigéré avec portes, éclairage luminescent, plan de travail et surface d'affichage en acier inoxydable, bac à eau à évaporation manuelle, dégivrage minuté.

Froid et alimentation électrique

Système de réfrigération ventilée, au gaz réfrigérant R290, pour une température ambiante jusqu'à +25°C. Alimentation 220-240V, 50 Hz, 1F+N, pour une puissance électrique de 0,481 kW. Transport : palette.

- **Surface d'exposition de 0,68 m² (largeur 1520 mm, profondeur 780 mm, hauteur 1250 mm), 135 kg**
- **Plage de température +2°C/+5°C**
- **Parois latérales isolées avec verre trempé, étagère intermédiaire**
- **Plan de travail et surface d'affichage en acier inoxydable, éclairage luminescent**
- **Stockage réfrigéré sous la surface d'exposition, bac à eau à évaporation manuelle**
- **Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R290**
- **Panneau de contrôle électronique, dégivrage minuté**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle fonctionne entre +2°C et +5°C.

Quelles sont ses dimensions ?

1520 mm de largeur, 780 mm de profondeur et 1250 mm de hauteur, pour un poids de 135 kg et une surface d'exposition de 0,68 m².

Cette vitrine dispose-t-elle d'un espace de stockage ?

Oui, une réserve de stockage réfrigérée est présente sous la surface d'exposition.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le R290.

Comment se fait le dégivrage ?

Par un dégivrage minuté, avec bac à eau à évaporation manuelle.