Vitrine neutre 1520 mm avec vitre verticale



Codes produits :

Référence : BGD0016N

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1126
Largeur (mm): 1520
Profondeur (mm): 1140
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,013
Taille & Capacité: Surface d'exposition 1,30 m²
Alimentation: Neutre
Poids kg: 140
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine neutre Mastro - Virtus de 1520 mm, surface d'exposition 1,30 m², pour la présentation de produits sans contrainte de température en vente ou en restauration.

Points forts :

- **Surface d'exposition de 1,30 m², 140 kg**
- **Meuble neutre, sans production de froid**
- **Puissance électrique de 0,013 kW (éclairage)**

Vitrine de présentation neutre Mastro - Virtus 1520 mm

Cette vitrine de présentation neutre de la marque Mastro - Virtus, non réfrigérée, sert à exposer vos produits sans contrainte de température : pains, fruits et légumes, produits secs ou articles divers.

D'une largeur de 1520 mm pour une profondeur de 1140 mm et une hauteur de 1126 mm, pour un poids de 140 kg, cette vitrine offre une surface d'exposition de 1,30 m².

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 50 Hz, 1F+N (alimentation neutre, sans production de froid), pour une puissance électrique de 0,013 kW, dédiée à l'éclairage.

Transport

Livraison en palette.

- **Surface d'exposition de 1,30 m² (largeur 1520 mm, profondeur 1140 mm, hauteur 1126 mm), 140 kg**
- **Meuble neutre, sans production de froid**

- **Puissance électrique de 0,013 kW (éclairage)**
- **Transport : palette**

Questions fréquentesCette vitrine est-elle réfrigérée ?

Non, c'est une vitrine neutre : elle ne produit pas de froid, contrairement aux vitrines réfrigérées de la gamme.

Quelles sont ses dimensions ?

1520 mm de largeur, 1140 mm de profondeur et 1126 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 1,30 m². Poids : 140 kg.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 50 Hz, 1F+N, pour une puissance de 0,013 kW (éclairage).

Comment est livrée cette vitrine ?

En palette.