Vitrine neutre 2480 mm avec vitre verticale



Codes produits :

Référence : BGD0018N

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1126
Largeur (mm): 2480
Profondeur (mm): 1140
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,02
Taille & Capacité: Surface d'exposition 2,16 m²
Alimentation: Neutre
Poids kg: 0
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux

Vitrine neutre Mastro - Virtus de 2480 mm, surface d'exposition 2,16 m², pour la présentation de produits sans contrainte de température en vente ou en restauration.

Points forts :

- **Surface d'exposition de 2,16 m²**
- **Meuble neutre, sans production de froid**
- **Puissance électrique de 0,02 kW (éclairage)**

Vitrine de présentation neutre Mastro - Virtus 2480 mm

Cette vitrine de présentation neutre de la marque Mastro - Virtus, non réfrigérée, sert à exposer vos produits sans contrainte de température : pains, fruits et légumes, produits secs ou articles divers.

D'une largeur de 2480 mm pour une profondeur de 1140 mm et une hauteur de 1126 mm, cette vitrine offre une surface d'exposition de 2,16 m².

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 50 Hz, 1F+N (alimentation neutre, sans production de froid), pour une puissance électrique de 0,02 kW, dédiée à l'éclairage.

Transport

Livraison en transport volumineux.

- **Surface d'exposition de 2,16 m² (largeur 2480 mm, profondeur 1140 mm, hauteur 1126 mm)**
- **Meuble neutre, sans production de froid**

- **Puissance électrique de 0,02 kW (éclairage)**
- **Transport : transport volumineux**

Questions fréquentesCette vitrine est-elle réfrigérée ?

Non, c'est une vitrine neutre : elle ne produit pas de froid, contrairement aux vitrines réfrigérées de la gamme.

Quelles sont ses dimensions ?

2480 mm de largeur, 1140 mm de profondeur et 1126 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 2,16 m².

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 50 Hz, 1F+N, pour une puissance de 0,02 kW (éclairage).

Comment est livrée cette vitrine ?

En transport volumineux.