Vitrine chaude 1040 mm avec vitre verticale, +65°C



Codes produits :

Référence : BGD0015PC

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 1126
Largeur (mm): 1040
Profondeur (mm): 1140
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,94
Plage de température (°C): +65ºC
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Taille & Capacité: 2x GN 1/1
Alimentation: Electrique
Poids kg: 0
Implantation: Sur meuble ou sur socle
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine chaude 1040 mm avec vitre verticale, +65°C, Mastro - Virtus, 1040 x 1140 x 1126 mm. Il s'utilise en restauration professionnelle pour le maintien au chaud et la présentation de plats et préparations.

- **Dimensions 1040 x 1140 x 1126 mm**
- **Température +65ºC**
- **Puissance 0,94 kW**

Vitrine chaude 1040 mm avec vitre verticale, +65°C, Mastro - Virtus, 1040 x 1140 x 1126 mm. Il s'utilise en restauration professionnelle pour le maintien au chaud et la présentation de plats et préparations.

Cet équipement bain-marie s'intègre à un poste de distribution, de self-service ou de buffet en restauration professionnelle, pour le maintien au chaud de plats en bacs gastronormes ou en présentation ouverte.

Vitrine chaude 1040 mm avec vitre verticale, +65°C

Dimensions 1040 x 1140 x 1126 mm.

Caractéristiques techniques

- **Plage de température : +65ºC**

Alimentation électrique

- **Puissance : 0,94 kW**
- **Alimentation : 220-240V**
- **Type d'alimentation : Electrique**

Présentation

Équipé d'une vitre verticale, pour une bonne visibilité des produits présentés depuis le poste de service ou le libre-service.

Utilisation

Conçu pour un usage professionnel : maintien au chaud en self-service, buffet ou poste de distribution, en restauration collective ou commerciale. La plage de température +65ºC permet de maintenir les plats à la température de service recommandée jusqu'à la distribution.

- **Dimensions 1040 x 1140 x 1126 mm**
- **Température +65ºC**
- **Puissance 0,94 kW**

Questions fréquentesQuelles sont ses dimensions ?

1040 x 1140 x 1126 mm.

Quelle est sa plage de température ?

+65ºC.

Quelle est sa puissance ?

0,94 kW.

Quelle est son alimentation électrique ?

220-240V.