Comptoir réfrigéré statique à poisson avec vitre bombée et fermeture arrière, 2320 mm



Codes produits :

Référence : HDC0014

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1200
Largeur (mm): 2320
Profondeur (mm): 900
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,25
Température ambiante jusqu'à (C°): +30°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: Surface d'exposition 2200x720 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 160
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Bombée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 50
Origine: GR
Type de transport: Transport volumineux

Comptoir réfrigéré Mastro-Virtus à poisson, en acier inoxydable AISI 304, avec vitre bombée en verre trempé et fermeture arrière, sur roues, largeur 2320 mm. Il s'utilise en poissonnerie, en restauration et dans les commerces de produits de la mer pour l'exposition et la vente de poisson frais à la vue de la clientèle, dans des conditions d'hygiène strictes.

Points forts :

- **Dimensions 2320 x 900 x 1200 mm, poids 160 kg**
- **Surface d'exposition 2200 x 720 mm**
- **Vitre bombée en verre trempé, fermeture arrière par portes coulissantes en plexiglas**
- **Sur roues, acier inoxydable AISI 304**

Comptoir réfrigéré Mastro-Virtus à poisson, en acier inoxydable AISI 304, avec vitre bombée en verre trempé et fermeture arrière, sur roues, largeur 2320 mm. Il s'utilise en poissonnerie, en restauration et dans les commerces de produits de la mer pour l'exposition et la vente de poisson frais à la vue de la clientèle, dans des conditions d'hygiène strictes.

Comptoir réfrigéré Mastro-Virtus à poisson, vitre bombée, 2320 mm

Ce comptoir réfrigéré de la marque Mastro-Virtus, à poisson, est construit en acier inoxydable AISI 304, avec une vitre bombée en verre trempé et une fermeture arrière par portes coulissantes en plexiglas. Il s'utilise en poissonnerie, en restauration et dans les commerces de produits de la mer pour l'exposition et la vente de poisson frais à la vue de la clientèle, dans des conditions d'hygiène strictes.

Dimensions et surface d'exposition

Ses dimensions sont de 2320 mm de largeur, 900 mm de profondeur et 1200 mm de hauteur, pour un poids de 160 kg. La surface d'exposition est de 2200 x 720 mm.

Équipement et froid

Le comptoir est équipé d'un éclairage LED et d'une évacuation de l'eau avec connecteur, et repose sur roues pour un déplacement facile. Il fonctionne à froid statique, avec du gaz réfrigérant R290, et supporte une température ambiante jusqu'à +30°C (50% d'humidité relative).

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,25 kW.

- **Comptoir réfrigéré Mastro-Virtus à poisson, vitre bombée, 2320 mm**
- **Dimensions 2320 x 900 x 1200 mm, poids 160 kg, surface d'exposition 2200 x 720 mm**
- **Froid statique, gaz réfrigérant R290, température ambiante jusqu'à +30°C**
- **Éclairage LED, évacuation de l'eau avec connecteur, sur roues**
- **Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, 0,25 kW**

Questions fréquentesQuelles sont ses dimensions ?

2320 mm de largeur, 900 mm de profondeur et 1200 mm de hauteur, pour un poids de 160 kg.

Quelle est sa surface d'exposition ?

2200 x 720 mm.

De quel type de vitre est-il équipé ?

Une vitre bombée en verre trempé.

Comment accède-t-on au produit exposé par l'arrière ?

Par des portes coulissantes en plexiglas.

Est-il mobile ?

Oui, il est monté sur roues.

En quel matériau est-il construit ?

Acier inoxydable AISI 304.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise-t-il ?

Froid statique, gaz réfrigérant R290.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 0,25 kW.