Vitrine réfrigérée ventilé à viande 2480 mm avec vitre verticale, 0°/+4°C



Codes produits :

Référence : BGD0018

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1126
Largeur (mm): 2480
Profondeur (mm): 1140
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R452A
Taille & Capacité: Surface d'exposition 2,16 m²
Capacité brut: Surface 2,16 m³
Alimentation: Electrique
Poids kg: 240
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux

Vitrine réfrigérée ventilé à viande 2480 mm avec vitre verticale, 0°/+4°C

Vitrine froide professionnelle

- **La meilleure solution pour les petits endroits**
- **Parois latérales hautes isolées (épaisseur 40 mm chacune)**
- **Ventilé**
- **Panneau de contrôle électronique**
- **Sans stockage réfrigéré**
- **Éclairage au néon**
- **Plan d'exposition en acier inoxydable avec système de récupération de liquide**
- **Plan de travail en acier inoxydable**
- **bac à eau d'évaporation**
- **Dégivrage minuté**
- **Verre frontal pliant.Livraison standard: avant RAL9005 noir / panneaux latéraux RAL9006 gris**