# Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale, +2°/+ 4°C, l1290 mm - couleur noir



## Codes produits :

Référence : BGB0295

## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 880
Largeur (mm): 1290
Profondeur (mm): 920
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,571
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: Surface d'exposition 0,90 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 140
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

**Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale Mastro - Virtus, 1290 mm, sans vitre, couleur noire (+2°C/+4°C), pour la présentation en libre-service en îlot de supermarché.**

**Points forts :**

- **Surface d'exposition de 0,90 m²**
- **1290 x 920 x 880 mm, 140 kg**
- **Sans vitre, couleur noire, réfrigération ventilée**
- **Puissance électrique de 0,571 kW, gaz réfrigérant R290**

**Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale Mastro - Virtus, 1290 mm**

**Cette vitrine libre-service réfrigérée ventilée de la marque Mastro - Virtus, de couleur noire et sans vitre, est centrale (îlot), destinée à la présentation de produits frais en libre-service en supermarché.**

**Dimensions : 1290 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 880 mm de hauteur, pour un poids de 140 kg, pour une surface d'exposition de 0,90 m².**

**Alimentation électrique**

**Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,571 kW.**

**Réfrigération**

**Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R290, pour une plage de température de +2°C à +4°C. Le groupe froid n'est pas tropicalisé. Transport sur palette, origine italienne.**

- **Surface d'exposition de 0,90 m², 140 kg**

- **Vitrine centrale (îlot), sans vitre, couleur noire**
- **Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R290**
- **Puissance électrique de 0,571 kW**
- **Groupe froid non tropicalisé**

**Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?**

**De +2°C à +4°C.**

**Quelles sont ses dimensions ?**

**1290 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 880 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 0,90 m².**

**Cette vitrine est-elle vitrée ?**

**Non, elle est sans vitre, conçue pour un accès libre-service en îlot central.**

**Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?**

**Le R290.**

**Le groupe froid est-il tropicalisé ?**

**Non.**

**Quelle alimentation électrique est nécessaire ?**

**220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 0,571 kW.**