Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale, +2°/+ 4°C, l1500 mm - couleur noir



Codes produits :

Référence : BGB0296

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 880
Largeur (mm): 1500
Profondeur (mm): 920
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,69
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: Surface d'exposition 1,04 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 150
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale Mastro - Virtus, 1500 mm, sans vitre, couleur noire (+2°C/+4°C), pour la présentation en libre-service en îlot de supermarché.

Points forts :

- **Surface d'exposition de 1,04 m²**
- **1500 x 920 x 880 mm**
- **Sans vitre, couleur noire, réfrigération ventilée**
- **Puissance électrique de 0,69 kW, gaz réfrigérant R290**

Vitrine self-service réfrigérée ventilée centrale Mastro - Virtus, 1500 mm

Cette vitrine libre-service réfrigérée ventilée de la marque Mastro - Virtus, de couleur noire et sans vitre, est centrale (îlot), destinée à la présentation de produits frais en libre-service en supermarché.

Dimensions : 1500 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 880 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 1,04 m².

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,69 kW.

Réfrigération

Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R290, pour une plage de température de +2°C à +4°C. Le groupe froid n'est pas tropicalisé. Transport sur palette, origine italienne.

- **Surface d'exposition de 1,04 m²**
- **Vitrine centrale (îlot), sans vitre, couleur noire**

- **Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R290**
- **Puissance électrique de 0,69 kW**
- **Groupe froid non tropicalisé**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

De +2°C à +4°C.

Quelles sont ses dimensions ?

1500 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 880 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 1,04 m².

Cette vitrine est-elle vitrée ?

Non, elle est sans vitre, conçue pour un accès libre-service en îlot central.

Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?

Le R290.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Non.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 0,69 kW.