Cellule de refroidissement rapide 10x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-18°C

Codes produits :

Référence : BKZ0023/TN

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185090
Hauteur mm: 1300
Largeur mm: 750
Profondeur mm: 740
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 1,49
Plage de température: +3°C / -18°C
Température ambiante jusqu'à: +40°C / 60% humidité
Type de gaz réfrigérant: R452
Rendement: +90°C/+3°C 25 kg /cycle | +90°C/-18°C 15 kg /cycleycle
Panneau de contrôle: Digitale
Capacité brut: 10x GN 1/1 ou 600x400 mm - h70 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 112,00
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de bacs GN: 10
Taille de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Cellule de refroidissement rapide 10x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-18°C

Cellule de refroidissement professionnelle

- **Intérieur et extérieur en Acier Inox, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé**
- **Angles intérieurs arrondis**
- **Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression**
- **Epaisseur d'isolation: 60 mm**
- **Couvercle supérieur amovible**
- **Porte avec fermeture automatique et joint magnétique**
- **Panneau de commande frontal électronique avec sonde pour la chambre et sonde au coeur**
- **Réfrigération ventilée avec agitateur**
- **Groupe facilement extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%)**
- **Compartiment postérieur avec ouverture pour faciliter la maintenance**
- **Dégivrage évaporateur à temps, à la fin du cycle et bac inferieur pour recueil de l'eau de condensation**
- **Possibilité d'établir les cycles avec sonde au coeur +3°C et -18°C, ou à temps**

- **Pieds en acier réglables (60/90 H mm)**
- **Adaptes pour grilles GN 1/1 et plaques 600x400 mm**