

Réfrigérateur 600 litres en inox avec 2 portes, 0°/+10°C



Codes produits :

Référence : BMA0023/T

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Classe énergétique: D
Hauteur mm: 2030
Largeur mm: 710
Profondeur mm: 700
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 0,385
Plage de température: 0°C / +10°C
Température ambiante jusqu'à: +43°C / 65% humidité
Type de gaz réfrigérant: R452
Panneau de contrôle: Digitale
Capacité brut: 600 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 103,00
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Litrage brut: 600L
Nombre de portes: 1(1/2 +1/2)
Taille de grilles: Autre
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Réfrigérateur 600 litres en inox avec 2 portes, 0°/+10°C

Frigo inox professionnel

- Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond, le plafond et le dos extérieur en Acier Galvanisé
- Angles intérieurs arrondis
- Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression
- Epaisseur d'isolation: 60 mm
- Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques
- Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC
- Réfrigération ventilée
- Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R452
- Armoires réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques
- Modèles 600 L avec porte réversible
- Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur

- Armoires combinées disponibles seulement avec l'évaporateur à l'intérieur de la chambre réfrigérée
- Différentes personnalisations disponibles au catalogue
- Design compact
- Armoires BT: panneau de commande frontal électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l'évaporateur, résistance de déchargement, résistance bord porte, dispositif d'Arrêt ventilation à l'ouverture de la porte, soupape thermostatique