Machine à glace granulée, refroidissement à eau, 1000 kg/24 h



Codes produits :

Référence : BAB0005/W

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185090
Hauteur mm: 700
Largeur (mm): 934
Profondeur (mm): 684
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 3,2
Température ambiante jusqu'à (C°): +21°C
Type de gaz réfrigérant: R452A
Rendement: 1000 kg/24h
Alimentation: Electrique
Poids kg: 167
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Type de refroidissement Machine à Glacons: Eau
Type de glacons: Pilés
Production en kg/24H: 1000kg /24h
Réserve disponible en kg: Nécessite un bac de stockage en option
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Texte CGV Equipement Machine à glacons: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Machine à glace granulée, refroidissement à eau, 1000 kg/24 h

- **Machine à Glace pillées granulés professionnelle**

- **Le système de fabrication de glace est simple, fiable et non électronique, conçu pour les zones où l'eau est dure et les conditions de travail difficiles.**
- **La teneur en eau du hangar peut être régulée selon les besoins de chaque client. Le corps est entièrement réalisé en acier inoxydable (AISI 304), facile à démonter.**
- **Conditions de production à une température d'eau de 15ºC. et 20ºC d'air.**
- **Les machines sont testées sous les conditions tropicales (classe T), elles fonctionnent donc bien dans les pays à très hautes températures.**
- **Le système de fabrication de glace est simple, fiable et non électronique.**
- **Le corps est entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, facile à démonter.**

Caractéristiques du refroidissement à eau

- **Résiste aux fortes chaleurs Parfait pour les zones chaudes, comme le climat méditerranéen.**
- **Silencieux / Discret / Faible niveau sonore: Fonctionnement peu bruyant.**
- **Compact / Peu encombrant / Optimisé pour l'espace: Installation facile même dans les petits espaces.**
- **Faible dégagement de chaleur: Plus efficace qu'un système de refroidissement par air en termes de chaleur résiduelle.**
- **Importante consommation hydrique: Utilise une quantité significative d'eau.**
- **Raccordement à l'eau obligatoire: Nécessite une source d’arrivée d'eau et un système d'évacuation.**