# Mural réfrigéré 1975 mm avec 4 étagères et portes coulissantes, +3°/+5°C - produits laitiers



## Codes produits :

Référence : BHZ0092

## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1980
Largeur (mm): 1975
Profondeur (mm): 605
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,62
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R452A
Taille & Capacité: Surface d'exposition 2,66 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 255
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux

**Mural réfrigéré de 1975 mm à 4 étagères et portes coulissantes (+3°C/+5°C), pour la conservation des produits laitiers en supermarché ou en grande distribution.**

**Points forts :**

- **Surface d'exposition de 2,66 m², 255 kg**
- **4 étagères réglables avec porte-prix offerts**
- **Éclairage LED blanc**
- **Parois latérales thermoformées et isolées**

**Vitrine murale réfrigérée Mastro - Virtus 1975 mm**

**Cette vitrine murale réfrigérée de la marque Mastro - Virtus est spécialement conçue pour la charcuterie et les produits laitiers, avec portes coulissantes à double vitrage. Compacte et offrant une grande surface d'exposition, elle convient à la petite, moyenne et grande distribution.**

**D'une largeur de 1975 mm pour une profondeur de 605 mm et une hauteur de 1980 mm, cette vitrine affiche une surface d'exposition de 2,66 m², pour un poids de 255 kg, et fonctionne dans une plage de température de +3°C à +5°C, adaptée à la conservation des produits laitiers.**

**Alimentation électrique**

**Cette vitrine murale fonctionne en 220-240V, 50 Hz, 1F+N, pour une puissance électrique de 1,62 kW.**

**Froid et construction**

**Le système de froid est ventilé, au gaz réfrigérant R452A, pour une température ambiante jusqu'à +25°C. Les parois latérales**

**thermoformées et isolées limitent la consommation d'énergie et l'impact environnemental.**

- **Vitrine multi-niveaux conçue pour la charcuterie et les produits laitiers, avec portes coulissantes à double vitrage**
- **Surface d'exposition de 2,66 m² (largeur 1975 mm, profondeur 605 mm, hauteur 1980 mm), 255 kg**
- **Plage de température +3°C/+5°C**
- **Éclairage LED blanc et quatre étagères réglables avec porte-prix offerts**
- **Parois latérales thermoformées et isolées pour une faible consommation d'énergie**

**Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine murale ?**

**Elle fonctionne entre +3°C et +5°C, une plage adaptée à la conservation des produits laitiers.**

**Quelles sont les dimensions de la vitrine ?**

**1975 mm de largeur, 605 mm de profondeur et 1980 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 2,66 m² et un poids de 255 kg.**

**Les étagères sont-elles réglables ?**

**Oui, la vitrine est équipée de quatre étagères réglables, avec porte-prix offerts.**

**Quel type de portes équipe cette vitrine ?**

**Des portes coulissantes à double vitrage.**

**Quelle alimentation électrique est nécessaire ?**

**220-240V, 50 Hz, 1F+N, pour une puissance de 1,62 kW.**