Mural réfrigéré 1330 mm avec 4 étagères et portes battantes, 0°/+2°C - viande pré-emballée



Codes produits :

Référence : BHZ0099

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 2030
Largeur (mm): 1330
Profondeur (mm): 765
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,37
Plage de température (°C): 0°C/+2°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R452A
Taille & Capacité: Surface d'exposition 2,54 m²
Alimentation: Electrique
Poids kg: 170
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux

Mural réfrigéré pour viande pré-emballée, 4 étagères et portes coulissantes à double vitrage (0°C/+2°C), pour la distribution alimentaire.

Points forts :

- **1330 mm x 765 mm x 2030 mm.**
- **Surface d'exposition de 2,54 m².**
- **Éclairage LED blanc, porte-prix fournis.**

Un mural réfrigéré 1330 mm pour viande pré-emballée

Ce mural réfrigéré, fabriqué par Mastro - Virtus, est spécialement conçu pour l'exposition de viande pré-emballée en petite, moyenne et grande distribution. Il est équipé de 4 étagères réglables et de portes coulissantes à double vitrage.

Ses dimensions sont de 1330 mm de largeur, 765 mm de profondeur et 2030 mm de hauteur, pour une surface d'exposition de 2,54 m² et un poids de 170 kg.

Dimensions et surface d'exposition

Avec ses 1330 x 765 mm au sol pour 2030 mm de hauteur, ce mural offre une surface d'exposition de 2,54 m² sur 4 étagères réglables.

Alimentation électrique

Il fonctionne en 220-240V, phase 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 1,37 kW.

Froid ventilé et plage de température

La réfrigération ventilée maintient une plage de température de 0°C à +2°C, pour une température ambiante jusqu'à +25°C et une humidité relative jusqu'à 60 %. Le gaz réfrigérant utilisé est le R452A ; le groupe froid n'est pas tropicalisé.

Construction et équipement

Les parois latérales thermoformées et isolées réduisent la consommation d'énergie. L'éclairage LED blanc équipe l'ensemble, et les porte-prix sont fournis avec les 4 étagères réglables. Les portes coulissantes à double vitrage limitent les déperditions de froid. Transport volumineux, d'origine italienne.

- **Surface d'exposition de 2,54 m² sur 4 étagères réglables**
- **Plage de température de 0°C à +2°C**
- **Dimensions : 1330 x 765 x 2030 mm, pour 170 kg**
- **Portes coulissantes à double vitrage**
- **Éclairage LED blanc, porte-prix fournis**
- **Parois latérales isolées (faible consommation)**

Questions fréquentesÀ quel usage ce mural est-il destiné ?

L'exposition de viande pré-emballée en distribution.

Quelle est la plage de température ?

De 0°C à +2°C.

Quelles sont ses dimensions ?

1330 mm de largeur, 765 mm de profondeur et 2030 mm de hauteur.

Combien d'étagères comporte-t-il ?

4 étagères réglables, avec porte-prix fournis.

Les portes sont-elles vitrées ?

Oui, portes coulissantes à double vitrage.

Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?

Le R452A.

Quel est le poids de ce mural ?

170 kg.