Congélateur 850 litres en inox avec porte en verre pour pâtisserie, 56x 600x400 mm, -10°C/-20°C



Codes produits :

Référence : BMB0080G

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Classe énergétique: E
Hauteur mm: 2080
Largeur (mm): 820
Profondeur (mm): 920
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,65
Plage de température (°C): -10°C/-20°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 850 litres
Panneau de contrôle: Digitale touch
Capacité brut: 850 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 190
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 850L
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: 56x 600x400 mm
Taille et/ou nombre de grilles: 600x400mm
Type de porte: Vitrée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 850
Humidité relative jusqu'à (%): 50
Origine: TR
Type de transport: Transport volumineux
Quantité de gaz réfrigérant (gr): 100

Congélateur Virtus en inox avec porte en verre, pour pâtisserie et boulangerie, d'une capacité de 850 litres (56x 600x400 mm), plage de température -10°C/-20°C. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Points forts :

- **Porte en verre (visualisation du contenu)**
- **Dimensions 820 x 920 x 2080 mm, poids 190 kg**
- **Plage de température -10°C/-20°C, classe énergétique E**
- **14 paires de rails inox, éclairage LED, serrure de porte, pédale**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**
- **Appareil maniable et déplacement facile**
- **Accepte les grilles,bacs et plaques Euronorm 600x400 mm**
- **Construit en acier inoxydable AISI agréée contact alimentaire**
- **Groupe froid facile d'accès pour l'entretien**

Congélateur inox Virtus, porte en verre, 850 litres, pour pâtisserie

Ce congélateur de la marque Virtus, en acier inoxydable AISI 304 à l'intérieur comme à l'extérieur, avec porte en verre, est conçu pour la pâtisserie et la boulangerie : il accueille 56 grilles au format 600x400 mm. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 820 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 2080 mm de hauteur, pour un poids de 190 kg.

Froid et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -10°C à -20°C, en classe énergétique E, pour une température ambiante admise jusqu'à +32°C et une humidité relative jusqu'à 50 %. Le refroidissement est ventilé, avec dégivrage automatique, évaporation de l'eau, un groupe de condensation extractible de type monobloc, et une isolation en polyuréthane de 60 mm. Le panneau de commande électronique tactile permet un réglage précis, et un micro-interrupteur de porte complète l'équipement. Configuration standard : 14 paires de rails en acier inoxydable, éclairage LED, serrure de porte et pédale. Les coins intérieurs sont arrondis pour faciliter le nettoyage.

Alimentation électrique et transport

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,65 kW, avec gaz réfrigérant R290 (100 g). Le transport de cet appareil est classé volumineux.

- **Porte en verre, pour visualiser le contenu sans l'ouvrir**
- **Capacité de 850 litres, 56 grilles au format 600x400 mm**
- **Dimensions : 820 x 920 x 2080 mm, pour 190 kg**
- **Plage de température -10°C/-20°C, classe énergétique E**
- **Isolation 60 mm, dégivrage automatique, évaporation de l'eau, refroidissement ventilé**
- **Panneau de commande digital tactile, micro-interrupteur de porte**
- **14 paires de rails inox, éclairage LED, serrure de porte, pédale**
- **Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, puissance 0,65 kW, gaz réfrigérant R290**
- **Dégivrage avec évaporation de l'eau, intérieur ABS agréé contact alimentaire**
- **Coins intérieurs arrondis**

Questions fréquentesCe congélateur a-t-il une porte vitrée ?

Oui, une porte en verre permet de voir le contenu sans l'ouvrir.

Quelle est la capacité de ce congélateur ?

850 litres, pour 56 grilles au format 600x400 mm.

Quelle est la plage de température ?

De -10°C à -20°C.

Quelles sont ses dimensions ?

820 mm de largeur, 920 mm de profondeur et 2080 mm de hauteur, pour 190 kg.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 0,65 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid ventilé, gaz réfrigérant R290.

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est automatique, avec évaporation de l'eau de condensation.

Ce produit dispose-t-il d'un éclairage intégré ?

Oui, un éclairage LED.