Table réfrigérée 2 portes GN 1/1 avec dosseret et tiroir réfrigéré, -2°/+8°C



Codes produits :

Référence : BNA0203

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Classe énergétique: A
Hauteur mm: 850
Largeur (mm): 1400
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,463
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 281 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 125
Granite: Non
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Nombre de portes: 2
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Type de porte: Pleine
Version murale avec dosseret: Oui
Version centrale sans dosseret: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 281
Humidité relative jusqu'à (%): 65
Origine: TR
Type de transport: Palette

Table réfrigérée 2 portes et 1 tiroir, format GN 1/1, 1400 mm de largeur, plage de température -2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration et dans les commerces alimentaires pour la préparation et le stockage réfrigéré des denrées, sur un plan de travail intégré.

Points forts :

- **2 portes et 1 tiroir, format GN 1/1 (530 x 325 mm)**
- **Capacité brute de 281 litres**
- **Équipée d'un dosseret**
- **Plage de température -2°C/+8°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande électronique dernière génération.**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau en automatique**
- **Construit en acier inoxydable AISI agrée contact alimentaire**
- **Groupe froid tropicalisé standard (température ambiante +43 °C) et facilement extractible permettant un accès facile pour l'entretien**
- **Plan de travail tout inox et tiroir réfrigéré au dessus du groupe froid**

Table réfrigérée 2 portes et 1 tiroir, format GN 1/1, 1400 mm de largeur, plage de température -2°C/+8°C. Elle s'utilise en

restauration et dans les commerces alimentaires pour la préparation et le stockage réfrigéré des denrées, sur un plan de travail intégré.

Fonction et usage professionnel

Cette table réfrigérée combine un espace de stockage réfrigéré et un plan de travail en acier inoxydable pour la manipulation des denrées.

Équipement et rangement

Elle dispose de 2 portes et 1 tiroir, au format GN 1/1 (530 x 325 mm). Sa capacité brute est de 281 litres. Elle est équipée d'un dosseret. 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en acier inoxydable par porte, et un tiroir réfrigéré sur le compartiment du compresseur.

Régulation du froid

Le froid est ventilé, pour une plage de température de -2°C/+8°C, avec dégivrage et évaporation de l'eau automatiques. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290. La température ambiante admise va jusqu'à +43°C. Le groupe froid est tropicalisé standard. Classe énergétique A.

Commande et confort d'utilisation

Le panneau de commande est électronique, à affichage digital de la température en façade.

Dimensions et alimentation électrique

Elle mesure 1400 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur, pour un poids de 125 kg. L'appareil fonctionne en 220-240V.

- **2 portes et 1 tiroir, format GN 1/1 (530 x 325 mm)**
- **Capacité brute de 281 litres**
- **Équipée d'un dosseret**
- **Plage de température -2°C/+8°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1400 x 700 x 850 mm (LxPxH), poids 125 kg**
- **Alimentation 220-240V**
- **Tiroir réfrigéré additionnel sur le compartiment du compresseur**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce produit ?

La température est réglable sur -2°C/+8°C.

Combien de portes et tiroirs comporte ce modèle ?

2 portes et 1 tiroir.

Quel format de GN accepte cet appareil ?

Le format GN 1/1 (530 x 325 mm).

Quelles sont les dimensions de ce produit ?

Il mesure 1400 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur, pour un poids de 125 kg.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Oui, le groupe froid est tropicalisé standard.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le R290, avec dégivrage et évaporation de l'eau automatiques.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 220-240V.

Quels accessoires sont fournis ?

1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en acier inoxydable par porte, et un tiroir réfrigéré sur le compartiment du compresseur.