Vitrine de maturation murale avec 2 portes et contrôle de l'humidité, 198 litres



Codes produits :

Référence : BFF0004

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1050
Largeur (mm): 1020
Profondeur (mm): 650
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,4
Plage de température (°C): 0°C/+5°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 198 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 0
Type de froid: Ventilé
Nombre de portes: 2
Type de porte: Vitrée
Version murale contre un mur 3 faces vitrées: Oui
Version centrale 4 faces vitrées: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 198
Humidité relative jusqu'à (%): 40
Origine: TR
Type de transport: Palette

Vitrine de maturation murale (3 faces vitrées), 2 portes, capacité brute de 198 litres, contrôle de l'humidité jusqu'à 40%. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 1020 x 650 x 1050 mm, capacité brute 198 litres**
- **Plage de température 0°C/+5°C, humidité relative jusqu'à 40%**
- **Alimentation 220-240V, puissance 0,4 kW**
- **Version murale, contre un mur, vitrée sur 3 faces, 2 portes**

Vitrine de maturation murale (3 faces vitrées), 2 portes, capacité brute de 198 litres, contrôle de l'humidité jusqu'à 40%. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Vitrine de maturation murale BFF0004, 198 litres

Cette vitrine de maturation murale, vitrée sur 3 faces pour une pose contre un mur, à 2 portes, offre une capacité brute de 198 litres. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Dimensions

Ses dimensions sont de 1020 mm de largeur, 650 mm de profondeur et 1050 mm de hauteur.

Réfrigération et contrôle de l'humidité

Plage de température 0°C/+5°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290, pour une humidité relative admise jusqu'à 40% et une température ambiante jusqu'à +32°C.

Construction et équipement

Portes vitrées, version murale (3 faces vitrées, pose contre un mur). Transport classé palette.

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,4 kW.

- **Portes vitrées**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Température ambiante admise jusqu'à +32°C**
- **Transport classé palette**
- **Alimentation 220-240V, puissance 0,4 kW**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de maturation ?

De 0°C à +5°C.

Quelle est sa capacité ?

198 litres bruts.

Quelles sont ses dimensions ?

1020 mm de largeur, 650 mm de profondeur et 1050 mm de hauteur.

Cette vitrine se pose-t-elle contre un mur ?

Oui, c'est une version murale, vitrée sur 3 faces.

Quelle humidité relative peut-elle maintenir ?

Jusqu'à 40%.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

220-240V, pour une puissance de 0,4 kW.