Vitrine de maturation centrale avec 1 porte, 2 étagères et 1 perche, 440 litres



Codes produits :

Référence : BFF0010

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1900
Largeur (mm): 700
Profondeur (mm): 650
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,247
Plage de température (°C): -2/10ºC
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 440 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 160
Type de froid: Ventilé
Nombre de portes: 1
Type de porte: Vitrée
Version murale contre un mur 3 faces vitrées: Non
Version centrale 4 faces vitrées: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 440
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine de maturation centrale (4 faces vitrées), 1 porte, 2 étagères et 1 perche, capacité brute de 440 litres, contrôle de l'humidité jusqu'à 60%. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 700 x 650 x 1900 mm, poids 160 kg, capacité brute 440 litres**
- **Plage de température -2°C/+10°C, humidité relative jusqu'à 60%**
- **Alimentation 220-240V, puissance 0,247 kW**
- **Version centrale, visible sur 4 faces vitrées, 1 porte, 2 étagères et 1 perche**

Vitrine de maturation centrale (4 faces vitrées), 1 porte, 2 étagères et 1 perche, capacité brute de 440 litres, contrôle de l'humidité jusqu'à 60%. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Vitrine de maturation centrale BFF0010, 440 litres

Cette vitrine de maturation, visible sur ses 4 faces vitrées (version centrale), à 1 porte, est équipée de 2 étagères et d'une perche, pour une capacité brute de 440 litres. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 700 mm de largeur, 650 mm de profondeur et 1900 mm de hauteur, pour un poids de 160 kg.

Réfrigération et contrôle de l'humidité

Plage de température -2°C/+10°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290, pour une humidité relative admise jusqu'à 60% et une température ambiante jusqu'à +25°C.

Construction et équipement

Porte vitrée, version centrale visible sur 4 faces. Transport classé palette.

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,247 kW.

- **Porte vitrée, 2 étagères et 1 perche**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Température ambiante admise jusqu'à +25°C**
- **Transport classé palette**
- **Alimentation 220-240V, puissance 0,247 kW**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de maturation ?

De -2°C à +10°C.

Quelle est sa capacité ?

440 litres bruts.

Quelles sont ses dimensions ?

700 mm de largeur, 650 mm de profondeur et 1900 mm de hauteur, pour 160 kg.

Cette vitrine est-elle visible sur toutes ses faces ?

Oui, c'est une version centrale, vitrée sur 4 faces.

Quelle humidité relative peut-elle maintenir ?

Jusqu'à 60%.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

220-240V, pour une puissance de 0,247 kW.