Vitrine de maturation centrale avec 1 porte, 2 étagères et 1 perche, 600 litres



Codes produits :

Référence : BFF0011

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Hauteur mm: 1900
Largeur (mm): 900
Profondeur (mm): 650
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,296
Plage de température (°C): -2/10ºC
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 600 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 171
Type de froid: Ventilé
Nombre de portes: 1
Type de porte: Vitrée
Version murale contre un mur 3 faces vitrées: Non
Version centrale 4 faces vitrées: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 600
Humidité relative jusqu'à (%): 60
Origine: IT
Type de transport: Palette

Vitrine de maturation centrale (4 faces vitrées), 1 porte, 2 étagères et 1 perche, capacité brute de 600 litres, contrôle de l'humidité jusqu'à 60%. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 900 x 650 x 1900 mm, poids 171 kg, capacité brute 600 litres**
- **Plage de température -2°C/+10°C, humidité relative jusqu'à 60%**
- **Alimentation 220-240V, puissance 0,296 kW**
- **Version centrale, visible sur 4 faces vitrées, 1 porte, 2 étagères et 1 perche**

Vitrine de maturation centrale (4 faces vitrées), 1 porte, 2 étagères et 1 perche, capacité brute de 600 litres, contrôle de l'humidité jusqu'à 60%. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Vitrine de maturation centrale BFF0011, 600 litres

Cette vitrine de maturation, visible sur ses 4 faces vitrées (version centrale), à 1 porte, est équipée de 2 étagères et d'une perche, pour une capacité brute de 600 litres. Elle s'utilise en boucherie, en restauration et en hôtellerie pour l'affinage et la maturation à sec de pièces de viande en cuisine professionnelle.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 900 mm de largeur, 650 mm de profondeur et 1900 mm de hauteur, pour un poids de 171 kg.

Réfrigération et contrôle de l'humidité

Plage de température -2°C/+10°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290, pour une humidité relative admise jusqu'à 60% et une température ambiante jusqu'à +25°C.

Construction et équipement

Porte vitrée, version centrale visible sur 4 faces. Transport classé palette.

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,296 kW.

- **Porte vitrée, 2 étagères et 1 perche**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Température ambiante admise jusqu'à +25°C**
- **Transport classé palette**
- **Alimentation 220-240V, puissance 0,296 kW**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de maturation ?

De -2°C à +10°C.

Quelle est sa capacité ?

600 litres bruts.

Quelles sont ses dimensions ?

900 mm de largeur, 650 mm de profondeur et 1900 mm de hauteur, pour 171 kg.

Cette vitrine est-elle visible sur toutes ses faces ?

Oui, c'est une version centrale, vitrée sur 4 faces.

Quelle humidité relative peut-elle maintenir ?

Jusqu'à 60%.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

220-240V, pour une puissance de 0,296 kW.