Chambre froide, épaisseur 80 mm, h:2050 mm, 3000x2100 mm



Codes produits :

Référence : BOZ0523

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 3000
Profondeur (mm): 2100
Taille & Capacité: 10,41 m³
Alimentation: Neutre
Poids kg: 402
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Epaisseur de panneaux: 80mm
Volume en m3 la chambre froide: 10,41
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux
Groupe froid: Sans groupe froid (en option)

Panneaux de chambre froide (épaisseur 80 mm) pour composer votre propre volume de stockage sur mesure. Utilisée en cuisine professionnelle pour la conservation de denrées fraîches à température positive, elle convient à un stockage de courte durée — viandes, produits laitiers, fruits et légumes.

Points forts :

- **3000 mm x 2100 mm x 2050 mm.**
- **Groupe froid en option — non fourni avec ce modèle.**
- **Le volume intérieur est de 10,41 m³.**

Une chambre froide

Cette chambre froide positive de la marque Mastro - Virtus est livrée sans groupe froid, celui-ci étant disponible en option. Elle mesure 3000 mm de largeur, 2100 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un volume de 10,41 m³.

Cette chambre froide est composée de panneaux de 80 mm d'épaisseur reliés entre eux par une fixation excentrique, pour un poids total de 402 kg. Elle est équipée d'une porte à double battant s'ouvrant de droite à gauche.

Dimensions et volume de cette chambre froide

Les dimensions extérieures sont de 3000 mm de largeur, 2100 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un volume de 10,41 m³.

Construction et fixation des panneaux

Les panneaux, épais de 80 mm, s'assemblent par fixation excentrique, tandis qu'un fond en acier inoxydable antidérapant équipe la chambre en standard.

Porte à double battant

Une porte à double battant assure l'accès à la chambre ; ouverte de droite à gauche par défaut, elle peut être repositionnée sur n'importe quel côté au montage.

Préparation pour température ambiante et équipements

Prévue pour une température ambiante de +43°C, la chambre intègre un profilé sanitaire et une vanne d'équilibrage ; le groupe froid n'est pas fourni de base et s'ajoute en option.

Origine et transport

Cette chambre froide, d'origine italienne, porte le code Intrastat 84189100 et voyage en transport volumineux.

- **Volume de 10,41 m³ pour des dimensions de 3000 x 2100 x 2050 mm**
- **Panneaux de 80 mm à fixation excentrique**
- **Fond antidérapant en acier inoxydable livré en standard**
- **Porte à double battant, ouverture droite-gauche, positionnable de chaque côté**
- **Préparée pour une température ambiante de +43°C**
- **Profilé sanitaire et vanne d'équilibrage inclus**

Questions fréquentesCette chambre froide est-elle livrée avec un groupe froid ?

Non, le groupe froid n'est pas fourni d'origine ; il peut être ajouté en option.

Quelles sont les dimensions de cette chambre froide ?

3000 mm de largeur, 2100 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur.

Quel est le volume de la chambre ?

Il est de 10,41 m³.

Quelle est l'épaisseur des panneaux ?

Ils font 80 mm d'épaisseur et s'assemblent par fixation excentrique.

De quel côté s'ouvre la porte ?

Elle ouvre de droite à gauche de série, tout en pouvant être repositionnée sur chaque côté.

Le sol est-il antidérapant ?

Oui, un fond antidérapant en inox équipe la chambre dès l'origine.

Pour quelle température ambiante est-elle préparée ?

Pour une température ambiante de +43°C.

Quel est le poids de cette chambre froide ?

402 kg.