Chambre froide, épaisseur 80 mm, h:2050 mm, 3000x1500 mm



Codes produits :

Référence : BOZ0521

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 3000
Profondeur (mm): 1500
Taille & Capacité: 7,19 m³
Alimentation: Neutre
Poids kg: 329
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Epaisseur de panneaux: 80mm
Volume en m3 la chambre froide: 7,19
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux
Groupe froid: Sans groupe froid (en option)

Panneaux de chambre froide (épaisseur 80 mm) pour composer votre propre volume de stockage sur mesure. Utilisée en cuisine professionnelle pour la conservation de denrées fraîches à température positive, elle convient à un stockage de courte durée — viandes, produits laitiers, fruits et légumes.

Points forts :

- **3000 mm x 1500 mm x 2050 mm.**
- **Groupe froid en option — non fourni avec ce modèle.**
- **Le volume intérieur est de 7,19 m³.**

Une chambre froide

Cette chambre froide positive de la marque Mastro - Virtus est livrée sans groupe froid, celui-ci étant disponible en option. Elle mesure 3000 mm de largeur, 1500 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un volume de 7,19 m³.

Cette chambre froide est composée de panneaux de 80 mm d'épaisseur reliés entre eux par une fixation excentrique, pour un poids total de 329 kg. Elle est équipée d'une porte à double battant s'ouvrant de droite à gauche.

Dimensions et volume de cette chambre froide

Les dimensions extérieures sont de 3000 mm de largeur, 1500 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un volume de 7,19 m³.

Construction et fixation des panneaux

Les panneaux, d'une épaisseur de 80 mm, sont reliés entre eux par une fixation excentrique. La chambre est livrée en standard avec un fond antidérapant en acier inoxydable.

Porte à double battant

La chambre froide est équipée d'une porte à battants, avec ouverture de droite à gauche ; la porte peut toutefois être positionnée de chaque côté selon les besoins d'installation.

Préparation pour température ambiante et équipements

Cette chambre est préparée pour une température ambiante de +43°C. Un profilé sanitaire et une vanne d'équilibrage sont inclus. Le groupe froid n'est pas livré d'origine et reste disponible en option.

Origine et transport

D'origine italienne, cette chambre froide relève du code Intrastat 84189100 et fait l'objet d'un transport volumineux.

- **Volume de 7,19 m³ pour des dimensions de 3000 x 1500 x 2050 mm**
- **Panneaux de 80 mm à fixation excentrique**
- **Fond antidérapant en acier inoxydable livré en standard**
- **Porte à double battant, ouverture droite-gauche, positionnable de chaque côté**
- **Préparée pour une température ambiante de +43°C**
- **Profilé sanitaire et vanne d'équilibrage inclus**

Questions fréquentesCette chambre froide est-elle livrée avec un groupe froid ?

Non, le groupe froid n'est pas inclus ; il est disponible en option.

Quelles sont les dimensions de cette chambre froide ?

3000 mm de largeur, 1500 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur.

Quel est le volume de la chambre ?

Il est de 7,19 m³.

Quelle est l'épaisseur des panneaux ?

80 mm, avec fixation excentrique entre les panneaux.

De quel côté s'ouvre la porte ?

De droite à gauche en standard, mais elle peut être positionnée de chaque côté.

Le sol est-il antidérapant ?

Oui, un fond antidérapant en acier inoxydable est livré en standard.

Pour quelle température ambiante est-elle préparée ?

Pour une température ambiante de +43°C.

Quel est le poids de cette chambre froide ?

329 kg.