Chambre froide, épaisseur 80 mm, h:2050 mm, 3000x1800 mm



Codes produits :

Référence : BOZ0522

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 3000
Profondeur (mm): 1800
Taille & Capacité: 8,80 m³
Alimentation: Neutre
Poids kg: 366
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Epaisseur de panneaux: 80mm
Volume en m3 la chambre froide: 8,8
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux
Groupe froid: Sans groupe froid (en option)

Panneaux de chambre froide (épaisseur 80 mm) pour composer votre propre volume de stockage sur mesure. Utilisée en cuisine professionnelle pour la conservation de denrées fraîches à température positive, elle convient à un stockage de courte durée — viandes, produits laitiers, fruits et légumes.

Points forts :

- **3000 mm x 1800 mm x 2050 mm.**
- **Groupe froid en option — non fourni avec ce modèle.**
- **Le volume intérieur est de 8,8 m³.**

Une chambre froide

Cette chambre froide positive de la marque Mastro - Virtus est livrée sans groupe froid, celui-ci étant disponible en option. Elle mesure 3000 mm de largeur, 1800 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un volume de 8,80 m³.

Cette chambre froide est composée de panneaux de 80 mm d'épaisseur reliés entre eux par une fixation excentrique, pour un poids total de 366 kg. Elle est équipée d'une porte à double battant s'ouvrant de droite à gauche.

Dimensions et volume de cette chambre froide

Les dimensions extérieures sont de 3000 mm de largeur, 1800 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un volume de 8,80 m³.

Construction et fixation des panneaux

Une fixation excentrique relie entre eux les panneaux de 80 mm d'épaisseur, et un fond antidérapant en acier inoxydable équipe la chambre de série.

Porte à double battant

L'accès se fait par une porte à double battant, ouvrant par défaut de droite à gauche, mais dont le positionnement peut être adapté à chaque côté selon l'installation souhaitée.

Préparation pour température ambiante et équipements

Elle est conçue pour fonctionner sous une température ambiante de +43°C, avec un profilé sanitaire et une vanne d'équilibrage fournis d'origine ; le groupe froid, quant à lui, se commande séparément en option.

Origine et transport

Fabriquée en Italie, elle est référencée sous le code Intrastat 84189100 et son transport est classé volumineux.

- **Volume de 8,80 m³ pour des dimensions de 3000 x 1800 x 2050 mm**
- **Panneaux de 80 mm à fixation excentrique**
- **Fond antidérapant en acier inoxydable livré en standard**
- **Porte à double battant, ouverture droite-gauche, positionnable de chaque côté**
- **Préparée pour une température ambiante de +43°C**
- **Profilé sanitaire et vanne d'équilibrage inclus**

Questions fréquentesCette chambre froide est-elle livrée avec un groupe froid ?

Non, cette chambre est vendue sans groupe froid, celui-ci se choisissant séparément en option.

Quelles sont les dimensions de cette chambre froide ?

3000 mm de largeur, 1800 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur.

Quel est le volume de la chambre ?

Il est de 8,80 m³.

Quelle est l'épaisseur des panneaux ?

Les panneaux mesurent 80 mm et se relient par fixation excentrique.

De quel côté s'ouvre la porte ?

Par défaut de droite à gauche, avec possibilité de repositionner la porte sur chaque côté.

Le sol est-il antidérapant ?

Oui, elle intègre de série un fond en acier inoxydable antidérapant.

Pour quelle température ambiante est-elle préparée ?

Pour une température ambiante de +43°C.

Quel est le poids de cette chambre froide ?

366 kg.