Chambre froide, épaisseur 80 mm, h2050 mm, 2100x2400 mm



Codes produits :

Référence : BOZ0513

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 2100
Profondeur (mm): 2400
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Taille & Capacité: 8,21 m³
Capacité brut: 9,23 m³
Alimentation: Neutre
Poids kg: 399
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Epaisseur de panneaux: 80mm
Volume en m3 la chambre froide: 8,21
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux
Groupe froid: Sans groupe froid (en option)

Chambre froide, épaisseur 80 mm, h2050 mm, 2100x2400 mm

Chambre froide professionnelle

- **Épaisseur de panneau de 80 mm**
- **Isolation en polyuréthane de 42 kg/ m³ de densité**
- **Panneaux modulaires - facilement assemblés et séparés**
- **3 panneaux, 300/600/900 et section d'angle 15*45 / 45*45 / 45*60 / 15*60**
- **Hauteur 2050 mm; Capacité maximale au sol actuel**
- **Système de verrouillage à deux côtés, femelle-mâle, combinaison parfaite, installation sans boulon ni silicone**
- **Coins arrondis et acier inoxydable spécial pour le sol**
- **Porte avec joint et réchauffeur facilement**
- **+43°C de températures ambiantes**