Chambre froide, épaisseur 80 mm, h2050 mm, 2100x2100 mm



Codes produits :

Référence : BOZ0512

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 2100
Profondeur (mm): 2100
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Taille & Capacité: 7,11 m³
Capacité brut: 7,11 m³
Alimentation: Neutre
Poids kg: 312
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Epaisseur de panneaux: 80mm
Volume en m3 la chambre froide: 7,11
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux
Groupe froid: Sans groupe froid (en option)

Chambre froide professionnelle. Épaisseur de panneau 80 mm. Isolation en polyuréthane de 42 kg/m³ de densité.

Points forts :

- **Dimensions 2100 x 2100 x 2050 mm**
- **Panneaux modulaires**
- **Isolation en polyuréthane forte densité**
- **Capacité 7,11 m3**

Chambre froide professionnelle Chambre froide professionnelle

Cette chambre froide à panneaux modulaires d'épaisseur 80 mm, représente une nouvelle génération de chambres froides. Les panneaux, interchangeables, sont particulièrement simples à assembler et à enlever. La structure est aisée à transporter et à stocker.

Elle propose : 3 panneaux, 300/600/900 et section d'angle 15*45 / 45*45 / 45*60 / 15*60. Pour une hauteur de 2050 mm. L'assemblage des panneaux offre une parfaite conservation thermique.

La chambre froide, discrète et compacte, prend aisément place dans tous les établissements de restauration. Hôtel, restaurant, bar ou encore snack, profitez d'un équipement de qualité et adapté à votre établissement.

Chambre froide pour restaurateurs

Chambre froide professionnelle avec système de verrouillage à deux côtés, femelle-mâle, combinaison parfaite et installation sans boulon ni silicone. Chambre froide avec coins arrondis en acier inoxydable. Porte avec joint et cordon de chauffe. L'unité de section de refroidissement peut être positionnée n'importe où sauf contre-indication. Température ambiante +43 °C.