Grille-pain à tunnel avec variateur de vitesse, chambre 280x75 mm



Codes produits :

Référence : AJG0018

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 435
Largeur (mm): 500
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 3
Alimentation: Electrique
Poids kg: 24,8
Alimentation 2: Monophasé 230V
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: PT
Type de transport: Palette

Grille-pain à tunnel, avec variateur de vitesse, chambre 280x75 mm. Il s'utilise en restauration, en hôtellerie, en cantine, en café ou en libre-service petit-déjeuner, pour griller le pain rapidement en service.

Points forts :

- **Bande transporteuse en acier inoxydable 280x75 mm**
- **Variateur de vitesse, commande de chauffage indépendante**
- **Construction en acier inoxydable**
- **Puissance électrique 3 kW**

Grille-pain à tunnel, avec variateur de vitesse, chambre 280x75 mm. Il s'utilise en restauration, en hôtellerie, en cantine, en café ou en libre-service petit-déjeuner, pour griller le pain rapidement en service.

Un grille-pain à tunnel pour le volume

Ce grille-pain à tunnel, équipé d'une bande transporteuse en acier inoxydable de 280x75 mm, convient à une production continue de toasts en volume, pour un service rapide.

Réglage de la cuisson

La vitesse de la bande transporteuse se règle par variateur, et la commande de chauffage est indépendante, pour adapter le grillage au type de pain servi.

Construction

L'appareil est entièrement réalisé en acier inoxydable, bande transporteuse comprise.

Caractéristiques techniques

L'appareil mesure 500(L) x 570(P) x 435(H) mm, pour un poids de 24,8 kg, et fonctionne en 220-240V, 50 Hz, monophasé + neutre, pour une puissance électrique de 3 kW.

- **Dimensions : 500(L) x 570(P) x 435(H) mm, poids 24,8 kg**
- **Puissance électrique : 3 kW, alimentation 220-240V, 50 Hz, 1F+N**
- **Bande transporteuse en acier inoxydable 280x75 mm**
- **Construction en acier inoxydable**
- **Commande de chauffage indépendante, régulation de la vitesse**

Questions fréquentesQuelle est la taille de la bande transporteuse ?

280x75 mm.

La vitesse de grillage est-elle réglable ?

Oui, par variateur de vitesse, avec une commande de chauffage indépendante.

En quelle matière est l'appareil ?

Entièrement en acier inoxydable, bande transporteuse comprise.

Quelle est sa puissance électrique ?

3 kW, sous 220-240V, 50 Hz, monophasé + neutre.