Vitrine chaude avec 2 niveaux et vitre droit, +70°C



Codes produits :

Référence : IBA0023

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 395
Largeur (mm): 560
Profondeur (mm): 347
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,45
Plage de température (°C): +70ºC
Alimentation: Electrique
Poids kg: 11,8
Implantation: A poser
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Colis

Vitrine chaude avec 2 niveaux et vitre droit, +70°C, Mastro - Virtus, 560 x 347 x 395 mm. Il s'utilise en restauration professionnelle pour le maintien au chaud et la présentation de plats et préparations.

- **Dimensions 560 x 347 x 395 mm**
- **Poids 11.8 kg**
- **Température +70ºC**
- **Puissance 0,45 kW**

Vitrine chaude avec 2 niveaux et vitre droit, +70°C, Mastro - Virtus, 560 x 347 x 395 mm. Il s'utilise en restauration professionnelle pour le maintien au chaud et la présentation de plats et préparations.

Cet équipement bain-marie s'intègre à un poste de distribution, de self-service ou de buffet en restauration professionnelle, pour le maintien au chaud de plats en bacs gastronormes ou en présentation ouverte.

Vitrine chaude avec 2 niveaux et vitre droit, +70°C

Dimensions 560 x 347 x 395 mm, pour un poids de 11.8 kg.

Caractéristiques techniques

- **Plage de température : +70ºC**

Alimentation électrique

- **Puissance : 0,45 kW**
- **Alimentation : 220-240V**

- **Type d'alimentation : Electrique**

Présentation

Équipé d'une vitre droite, pour une bonne visibilité des produits présentés depuis le poste de service ou le libre-service.

Utilisation

Conçu pour un usage professionnel : maintien au chaud en self-service, buffet ou poste de distribution, en restauration collective ou commerciale. La plage de température +70ºC permet de maintenir les plats à la température de service recommandée jusqu'à la distribution.

- **Dimensions 560 x 347 x 395 mm**
- **Poids 11.8 kg**
- **Température +70ºC**
- **Puissance 0,45 kW**

Questions fréquentesQuelles sont ses dimensions ?

560 x 347 x 395 mm.

Quelle est sa plage de température ?

+70ºC.

Quelle est sa puissance ?

0,45 kW.

Quelle est son alimentation électrique ?

220-240V.

Quel est son poids ?

11.8 kg.