Chambre froide 1400 litres avec monobloc plafonnier, -18°/-20°C



Codes produits :

Référence : 3531V

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100
Hauteur mm: 2120
Largeur (mm): 1000
Profondeur (mm): 1000
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,7
Plage de température (°C): -18°C/-20°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C / 65% humidité
Type de gaz réfrigérant: R455A
Taille & Capacité: 1315 litres
Capacité brut: 1400 litres - 3 étagères
Alimentation: Electrique
Poids kg: 185
Type de froid: Indéfini
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 1315
Origine: IT
Type de transport: Transport volumineux

Chambre froide de 1400 litres (-18°/-20°C), avec son monobloc plafonnier déjà intégré — une solution compacte pour stocker en grande quantité dans un espace réduit.

Points forts :

- **1000 mm x 1000 mm x 2120 mm.**
- **Capacité brute de 1315 litres.**

Une chambre froide 1400 litres avec monobloc plafonnier

Cette chambre froide négative de la marque Mastro - Virtus est équipée d'un monobloc plafonnier intégré, avec évaporation automatique de l'eau de condensation. Discrète et compacte, elle prend facilement place dans tout établissement de restauration (hôtel, restaurant, bar, snack) pour satisfaire les besoins de conservation rapide.

Ses dimensions extérieures sont de 1000 mm de largeur, 1000 mm de profondeur et 2120 mm de hauteur, pour une capacité brute de 1400 litres (1315 litres selon la mesure normalisée), répartie sur 3 étagères.

Dimensions compactes de cette chambre froide

Avec une base de 1000 x 1000 mm pour 2120 mm de hauteur, cette chambre froide compacte s'installe facilement dans un espace réduit.

Plage de température négative

La chambre froide fonctionne sur une plage de température négative de -20°C à -18°C. Elle utilise le réfrigérant R455A.

Construction et équipement

Le sol est réalisé en acier inoxydable, la porte se ferme automatiquement, et le monobloc plafonnier assure l'évaporation automatique de l'eau de condensation. La chambre, complètement démontable, est composée de 6 panneaux à fixation par crochets.

Alimentation électrique, poids et livraison

Elle est alimentée en 220-240V, phase 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,7 kW, et pèse 185 kg. D'origine italienne (code Intrastat 84189100), elle fait l'objet d'un transport volumineux et est livrée démontée.

- **Capacité brute de 1400 litres (1315 litres), répartie sur 3 étagères**
- **Dimensions 1000 x 1000 x 2120 mm**
- **Plage de température négative -20°C/-18°C, réfrigérant R455A**
- **Sol en acier inoxydable, porte à fermeture automatique, monobloc plafonnier**
- **Démontable (6 panneaux à fixation par crochets), livrée démontée**
- **Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, 0,7 kW, poids 185 kg**
- **Origine Italie, transport volumineux**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette chambre froide ?

Une capacité brute de 1400 litres (1315 litres), répartie sur 3 étagères.

Quelle est la plage de température ?

Elle fonctionne entre -20°C et -18°C (froid négatif).

Quelles sont les dimensions extérieures ?

1000 mm de largeur, 1000 mm de profondeur et 2120 mm de hauteur.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, phase 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 0,7 kW.

Quel réfrigérant utilise le groupe froid ?

Le réfrigérant R455A.

La chambre froide est-elle livrée montée ou démontée ?

Elle est livrée démontée.

Quel est le poids de cette chambre froide ?

185 kg.