

Vitrine congélation murale 1000 litres sur roues avec 2 portes battantes et 10 grilles, -18°C/-22°C - Blanc



Codes produits :

Référence : 7455.2215

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1997
Largeur (mm): 1253
Profondeur (mm): 710
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): -18°C/-24°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 1000L
Nombre de portes: 2
Type de vitre: Droite
Matière Interieur: Aluminium
Couleur 2: Blanc
Accessoires fournis: 4 roulettes et 10 grilles avec clips et porte-cartes de prix
Renseignements complémentaires: Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur
Puissance totale kW: 0,874
Nombre de paires de guide: 110
Nombre de grilles: 10
Distance du conducteur (mm): 90
Max. la charge de grille (kg): 30
Capacité net (L): 1000
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Oui
Éclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: Gauche et à droite charnière
Niveau sonore (dB): 65
Décongélation: Automatique
Épaisseur d'isolation (mm): 60
Consommation électrique (Kw/24h): 17,47
Dimensions intérieurs lxxp (mm): 1133x530x1554
Colis postal: Non

Vitrine congélation murale blanc de 1000 litres sur roues, 2 portes battantes vitrées, plage de température -18°C/-22°C. Elle s'utilise en supermarché et en commerce alimentaire pour la présentation et la vente en libre-service de produits surgelés, en bordure de rayon.

Points forts :

- Dimensions 1253x710x1997 mm, 10 grilles, poids 265 kg
- Réglage précis de la température grâce à un panneau de commande dernière génération
- Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau
- Construite en acier revêtu de poudre, intérieur aluminium
- Appareil maniable, sur roues, déplacement facile
- Modèle vitré pour une présentation attractive des produits et une gestion visuelle des stocks

Vitrine congélation murale Combisteel 1000 L — Blanc

Cette vitrine congélation murale de la marque Combisteel, coloris blanc, dispose de 2 portes battantes vitrées et de 10 grilles. Elle s'utilise en supermarché et en commerce alimentaire pour la présentation et la vente en libre-service de produits surgelés, en bordure de rayon, et se déplace facilement grâce à ses roulettes.

Dimensions extérieures 1253 x 710 x 1997 mm, dimensions intérieures 1133 x 530 x 1554 mm, pour un poids de 265 kg.

Dimensions et poids

Largeur 1253 mm, profondeur 710 mm, hauteur 1997 mm à l'extérieur ; 1133 x 530 x 1554 mm à l'intérieur. Poids de 265 kg. Charge maximale admise par grille : 30 kg.

Régulation et construction

Plage de température -18°C/-22°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290, dégivrage automatique. Isolation de 60 mm. Construction en acier revêtu de poudre à l'extérieur et aluminium à l'intérieur. Niveau sonore de 65 dB. Porte(s) équipée(s) d'une résistance chauffante commandable via un interrupteur, pour éviter la condensation.

Équipement et accessoires

Éclairage LED intégré, 10 grilles avec clips et porte-cartes de prix fournies, montées sur roulettes pour un déplacement facile. Porte à charnière, sans fermeture à clé.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 50 Hz, pour une puissance électrique totale de 0,874 kW (consommation 17,47 kWh/24h).

- Vitrine congélation murale 1000 L, 2 portes battantes vitrées, coloris blanc
- Dimensions extérieures 1253 x 710 x 1997 mm, intérieures 1133 x 530 x 1554 mm, poids 265 kg
- Plage de température -18°C/-22°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290
- 10 grilles (charge max. 30 kg/grille), éclairage LED
- Construction acier revêtu de poudre, intérieur aluminium, isolation 60 mm
- Dégivrage automatique, panneau de commande électronique
- Sur roulettes, déplacement facile
- Porte chauffante commandable via interrupteur (anti-condensation)
- Alimentation 230V, puissance 0,874 kW
- Niveau sonore 65 dB

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine congélation ?

De -18°C à -22°C.

Quelle est sa capacité ?

1000 litres, répartis sur 2 portes et 10 grilles.

Quelles sont ses dimensions ?

Extérieures : 1253 x 710 x 1997 mm. Intérieures : 1133 x 530 x 1554 mm.

Cette vitrine est-elle mobile ?

Oui, elle est montée sur roulettes pour un déplacement facile.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise cette vitrine ?

Froid ventilé, gaz réfrigérant R290, dégivrage automatique.

Quelle alimentation électrique nécessite cette vitrine ?

230V, 50 Hz, pour une puissance de 0,874 kW.

Quel est le niveau sonore de cette vitrine ?

65 dB.

Cette vitrine dispose-t-elle d'une fermeture à clé ?

Non, ce modèle n'est pas équipé d'une fermeture à clé.